

ACCEPTATIEREGLEMENT

In dit acceptatiereglement staan de acceptatievoorwaarden beschreven die van toepassing zijn op alle afvalstoffen die worden aangeboden bij Van Tilburg Afvalverwerking BV. Aanlevering van gevaarlijke stoffen is ten strengste verboden.

1. Toepassing, adres en openingstijden

Dit acceptatiereglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan Van Tilburg Afvalverwerking BV (hierna Van Tilburg Groep). Door het aanbieden van afvalstoffen stemt de aanbieder in met dit reglement.

Bewerkingsinrichting	Openingstijden
Van Tilburg Groep Stoofdijk 8 (ingang 26B) 4671CR Dinteloord	Maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur Zaterdag 09.00 – 12.00 uur

2. Algemene regels

- *Melden incident*

In geval van een incident moet contact worden gezocht met de lokale BHV'er of, wanneer deze niet in de directe omgeving is, kan er gebeld worden naar 0167- 522372. Meld direct:

- Uw naam
- De plaats van het incident
- Omschrijving van het incident

- *Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)*

Bij Van Tilburg Groep bent u buiten uw vervoersmiddel verplicht om de volgende PBM's te dragen:

- Reflecterende veiligheidskleding

3. Verklaring van begrippen

- Aanbieder: Degene door wie of namens wie afvalstoffen ter verwerking worden aangeboden
- Vervoerder: Degene die de afvalstoffen werkelijk afvoert

4. Toegang

De bewerkingsinrichting is alleen toegankelijk voor de medewerkers van de Van Tilburg Groep en, na verkregen toestemming, personen die te accepteren materialen aanvoeren of personen die materiaal komen afhalen.

5. Aanbieden van afvalstoffen

- Afvalstoffen moeten zodanig worden aangevoerd dat deze geen aanleiding geven tot verstuiving en dat onderweg niets van de lading verloren gaat.
- Verontreinigd afval mag niet bij de bewerkingsinrichting worden aangeboden.
- Containers moeten zodanig worden aangeboden dat de chauffeur er op een veilige en correcte wijze mee kan werken.
- De vervoerder van de afvalstoffen moet zich melden bij de weegmeester op de weegbrug
- De weegmeester voert een administratieve controle uit of transportdocumenten in orde zijn. In de vooracceptatie zou al bepaald moeten zijn of Van Tilburg Groep gelegaliseerd is de aangeboden afvalstoffen te mogen accepteren.
- Desondanks kan de weegmeester bij twijfel de vracht direct weigeren.
- Van alle aangeboden materialen wordt de hoeveelheid door weging bepaald door de weegmeester met behulp van de weegbruginstallatie.
- Na de administratieve controle mogen de aangeboden afvalstoffen worden aangeboden op de daartoe aangewezen locatie(s).

6. Afvalacceptatie en visuele controle depot

- De acceptanten beoordelen visueel of het materiaal voldoet aan de eisen die Van Tilburg Groep stelt, en verder staan toegelicht in dit document.
- Wanneer het aangeboden afval overeenkomt met wat op de transportdocumenten staat wordt het aangeboden afval geaccepteerd.
- Wanneer het aangeboden afval niet overeenkomt met wat op de transportdocumenten staat, kan het afval worden geweigerd of kan de afvalstroom administratief worden gewijzigd.
- Bij een wijziging van een afvalstroom worden eventueel foto's genomen als bewijslast
- Bij een wijziging van afvalstoffen worden extra kosten in rekening gebracht; zoals meerprijs van de afvalstoffen en sorteerkosten.
- Stoorstoffen die in het aangeboden afval worden gesignaleerd, worden net als bij een administratieve wijziging eventueel gefotografeerd en in rekening gebracht.

7. Afvalacceptatie op locatie van de aanbieder

Een eerste visuele controle vindt plaats door een chauffeur van Van Tilburg Groep bij u op de locatie. Afwijkingen die worden gesignaleerd door de chauffeur kunnen het volgende omvatten:

- Het aangeboden afval komt niet overeen met transportdocumenten.
- De container is verkeerd geladen, op wat voor manier dan ook.
- Als de chauffeur van mening is dat hij niet veilig de weg op kan met de aangeboden container

Wanneer een van bovenstaande afwijkingen is geconstateerd zijn er 3 mogelijkheden:

1. De afwijking ter plekke verhelpen. De aanbieder kan de afwijking ter plekke verhelpen, waarna de lediging op normale wijze kan worden voortgezet.
2. De aangeboden afvalstof moet direct administratief worden gewijzigd. Waarna de container en lediging op normale wijze kan worden voortgezet. De eventuele meerprijs wordt in rekening gebracht.
3. Indien optie 1 en 2 niet mogelijk zijn, blijft de container staan en vindt er geen lediging/ophaling plaats. De kosten van het loze transport worden doorberekend.

8. Acceptatietarief:

- De acceptatie tarieven gelden per ton en worden jaarlijks of als daarvoor reden bestaat, tussentijds vastgesteld.
- De acceptatiekosten worden berekend over de gewogen hoeveelheid en volgens de door de acceptant ingedeelde categorie.
- Op de factuur staan omschreven het nummer van de begeleidingsbrief en het afvalstroomnummer.

9. Aansprakelijkheid:

- 9..1. De aanbieder/vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn medewerkers of door hem gebruikt materieel dan wel door de aangevoerde afvalstoffen of andere materialen, aan de medewerkers en eigendommen van Van Tilburg Groep dan wel derden voor Van Tilburg Groep werkzaam.
- 9..2. De aanbieder/vervoerder vrijwaart de Van Tilburg Groep van het artikel 9 lid 1 bedoelde geval van schade en aanspraken door derden ongeacht de oorzaak van de schade.
- 9..3. Indien iemand namens de aanbieder/vervoerder aanbiedt dan wel stort zijn zowel de aanbieder, de vervoerder al hun vertegenwoordigers hoofdelijk aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.
- 9..4. Van Tilburg Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het betreden van en rijden op het terrein.
- 9..5. De aanbieder/vervoerder mag geen hinder veroorzaken of de normale gang van zaken op de bewerkingsinrichting belemmeren.

10. Wijziging acceptatiereglement

Het staat Van Tilburg Groep vrij dit acceptatiereglement eenzijdig te wijzigen, bijvoorbeeld vanwege gewijzigde wettelijke eisen of vergunningsvoorwaarden. De acceptatievoorwaarden die gelden op het moment van acceptatie van de afvalstoffen, zijn van toepassing op de aangeboden stroom. De meest recente acceptatievoorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

11. Mengstromen en monostromen

Van Tilburg Groep streeft naar inzameling van zoveel mogelijk monostromen, dat zijn stoffen van 1 specifieke soort materiaal. Algemeen geldt: hoe zuiverder de stroom, hoe beter te recyclen. Als het gescheiden aanbieden van monostromen niet mogelijk is worden de afvalstoffen als mengstroom ingenomen (bouw- en sloopafval en bedrijfsafval/restafval). Deze mengstromen ondergaan een nascheiding, waarbij wij de materiaalsoorten achteraf scheiden.

12. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

De Nederlandse overheid pakt Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) met voorrang aan. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu, omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. Om deze ZZS zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren, voorkomen wij in onze bedrijfsvoering ZZS emissies.

Wij accepteren mogelijk ZZS houdende afvalstoffen. Deze verwerken wij op een dusdanige manier dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu, veroorzaakt door ZZS worden voorkomen. In dit acceptatiereglement staat beschreven welke afvalstoffen wij accepteren die mogelijk ZZS bevatten en hoe wij dit beoordelen. Als er in afvalstromen ZZS bevinden, zorgen we dat deze stroom niet in aanraking komt met andere afvalstromen en als monostroom afgevoerd wordt. Sommige afvalstromen hebben aanvullende verpakkingsregels, deze zijn vermeld bij de betreffende afvalstroom.

AFVALSTROMEN

ASBEST /ASBEST GELIJKEND MATERIAAL.....	7
BEDRIJFSAFVAL.....	9
BOUW EN SLOOPAFVAL/ GROF HUISHOUDELIJK AFVAL	10
FOLIE	11
GEMENGDE METALEN	12
GIPSHOUDEND BOUWMATERIAAL.....	13
GROENAFVAL.....	14
HOUT- A.....	15
HOUT- B.....	16
HOUT- C.....	17
KUNSTSTOFFEN (HARD)	18
PAPIER EN KARTON	19
PUIN	20
TAPIJT.....	21
TEERHOUDEND AFVAL.....	22
TEXTIEL.....	23

ASBEST /ASBEST GELIJKEND MATERIAAL

Asbest is een verzamelnaam voor in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om zijn goede eigenschappen, maar blijkt toch ernstige schade aan de gezondheid te kunnen richten. Productie van asbest is daarom sinds 1993 verboden. Asbest is in Nederland o.a. toegepast in golfplaten, waterleidingbuizen, remen frictiemateriaal, isolatiemateriaal, hittebestendig textiel, brandwerende platen, onderlagen van vloerbedekking, en in pakkingen en filters.

LET OP!

Golfplaten of asbestgelijkend materiaal wat tussen het puin of het regulier afval zit, moeten wij beoordelen als asbestverdacht materiaal. Het is visueel niet te bepalen of golfplaten asbesthoudend zijn of niet. Wanneer onze afvalacceptatie constateert dat er asbest of asbestgelijkend materiaal in de container zit, dan zijn wij genoodzaakt de container in zijn geheel terug te sturen naar de locatie van herkomst en de meerkosten hiervoor in rekening te brengen.

1 Inname Asbest – aanvullende regels

- 1.1. Asbest kan alleen ingenomen worden voorafgaand aan een melding.
- 1.2. Asbest dient verpakt te zijn met niet luchtdoorlatend dubbel plastic met een dikte van minimaal 0,2 mm en dichtgeplakt met watervaste tape.
- 1.3. Voordat asbest gelost kan worden zal het eerst door personeel van Van Tilburg Groep gecontroleerd worden of partij op de juiste wijze is verpakt.
- 1.4. Asbest mag alleen gelost worden in bijzijn van personeel van van Tilburg Groep
- 1.5. Ondeugdelijk ingepakt asbest dient terstond te worden retour genomen.

2 Inname Asbest-gelijkend materiaal – aanvullende regels

Voor asbest gelijkend materiaal gelden dezelfde regels als voor asbest ook als er een rapport aanwezig is dat het materiaal asbest vrij is.

ZZS: asbestvezels

Aangezien de asbestvezels in asbest voorkomen, wordt dit materiaal luchtdicht verpakt ingenomen en afgevoerd volgens bovenstaande aanvullende regels.

(AFGEDANKTE) BANDEN

Banden zijn gemaakt van rubber en dat rubber is prima te hergebruiken voor andere toepassingen. Voorwaarde is dat de autobanden schoon zijn en zijn gemaakt van rubber. Van Tilburg Groep verzamelt alleen autobanden in zonder velg, autobanden met velg kunnen namelijk nog onder druk staan en gevaarlijk zijn tijdens sorteerwerkzaamheden. Autobanden worden per stuk ingenomen.

Niet toegestane materialen

- ✗ Afval van atletiekbanen
- ✗ Gevaarlijke afvalstoffen
- ✗ Overige kunststoffen
- ✗ Overige auto-, bus- of vrachtwagenonderdelen
- ✗ Overige afvalstromen zoals kunststoffen, restafval, papier en grond
- ✗ Rubber matten
- ✗ Technisch rubber
- ✗ Volrubberbanden
- ✗ Zand, olie en grind

ZZS: Mogelijk

In oude banden (voor 2010) en in banden van buiten de EU kunnen ZZS voorkomen in gehalten hoger dan de concentratiegrenswaarde (0,1%).

BEDRIJFSAFVAL

Bedrijfsafval is een mengstroom die qua samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval zoals particulieren dat ook thuis hebben. Voorwaarde is dat het bedrijfsafval brandbaar van aard is. Fijn bedrijfsafval mag niet bestaan uit grote fracties, de maximale afmetingen van de fracties bedragen daarom 500 x 500 mm. Dit formaat is vergelijkbaar met het formaat 'vuilniszak'.

Let op!

Als het afval brandbaar, niet sorteerbaar en groter dan 500x 500mm, nemen wij het in als grof bedrijfsafval. Dit verkleinen we tegen een meerprijs.

Niet toegestane materialen

- X Isolatiematerialen zoals glaswol, steenwol en piepschuim zijn absoluut verboden! Dit moet separaat worden aangeleverd.
- X Gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld accu's, batterijen, asbest of asbestgelijkend materiaal, chemicaliën, explosieve stoffen, elektronica, rookmelders, medicijnen, enzovoorts)
- X Dierlijke afvalstoffen zoals vlees en visafval, kadavers, slachtafval
- X Grof afval (te grote fracties)
- X Technisch onbrandbaar of technisch niet verwerkbaar materiaal als landbouwfolie, kabels, lange slierten, bigbags, matrassen, bankstellen, worteldoek, drainageslangen, bundels papier of folie
- X Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen
- X Afvalstoffen met negatieve gevolgen voor milieu en recycling (broei, smeulend, stuivend, stoffend, te erg stinkend)
- X Straps

ZZS: Kans zeer klein

Door de variabele samenstelling van de afvalstroom is het niet aan de orde

BOUW EN SLOOPAFVAL/ GROF HUISHOUELIJK AFVAL

Bouw- en sloopafval is afval afkomstig van bouw- en sloopwerkzaamheden. Bouw- en sloopafval is een gemengde afvalstroom die nog gesorteerd wordt. Het aangeboden materiaal moet dus recyclebaar van aard zijn. Qua samenstelling bestaat het dus uit een mix van bijvoorbeeld puin, hout, metalen, papier, kunststoffen, etc. Kleine hoeveelheden aanklevende materialen als glas, isolatiemateriaal, snoeihout, vloerbedekking zijn toegestaan. Indien een gescheiden afstroom van diverse monostromen mogelijk is heeft dit altijd de voorkeur!

Let op!

Als het afval minder dan 50% recycle of sorteerbaar is, wordt de afvalstroom omgezet naar bedrijfsafval (grof). Hier zijn meerkosten aan verbonden. Bielzen, matrassen, autobanden en witgoed kunnen apart ingenomen worden tegen een meerprijs.

Niet toegestane materialen

- X Gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld accu's, batterijen, asbest of asbestgelijkend materiaal, chemicaliën, explosieve stoffen, elektronica, rookmelders, medicijnen, verhoudend afval enzovoorts)
- X Specifieke bouwmaterialen als dakafval, asfalt, geïmpregneerd hout, kitkokers, schoorsteenpuin/roetresten
- X Dierlijke afvalstoffen zoals vlees en visafval, kadavers, slachtafval)
- X Technisch niet sorteerbaar/verwerkbaar materiaal als landbouwfolie, kabels, lange slierten, worteldoek, drainageslangen
- X Vloeistoffen en vloeibaar afval, pasteuze afvalstoffen, niet uitgehard cement of beton
- X Afvalstoffen met negatieve gevolgen voor milieu en recycling (broei, smeulend, stuivend, stoffend, te erg stinkend)

ZZS: Niet verdacht

FOLIE

De meest voorkomende foliesoort is LDPE. Deze foliesoort wordt vaak gebruikt als verpakkings- of afdek materiaal. Deze LDPE folie is goed te recyclen en kan ingezameld worden in een foliezak (ook wel knapzak). In de foliezak mogen alle zachte schone (rekbare) folies, die kleurloos zijn. Dit betreft plastic tasjes en folies als wikkel-, opvul- en krimpfolie. Het folie moet schoon en zuiver zijn en geen verontreinigingen bevatten. Aanklevende etiketten en tape zijn toegestaan, andere materialen niet.

Niet toegestane materialen

- X Vervuilde folie
- X Noppenfolie
- X Harde kunststoffen
- X Koffiebekertjes (PS)
- X Landbouwplastic
- X Laminaatfolie
- X Folie op rol
- X Bigbags
- X Verontreinigingen, zoals papier/ karton, touw, metaal, textiel;
- X Aanklevend vuil, zoals cement, verf, zand, stof, kit of PUR;
- X Dieptrek- of vacuümgetrokken folie (PET of PS)
- X Verpakkingschuim (EPS, EPE, EPP)
- X Aluminium-folielaminaten
- X Verpakkingsbanden (PP of PET)
- X Stickerpapier, wikkels, rubber handschoenen, tie wraps, foam
- X Overige afvalstoffen en gevaarlijk afval
- X Niet aanklevende etiketten en tape

ZZS: Afhankelijk van de stroom

Deze monostroom bevat naar verwachting niet-nauwelijks ZZS aangezien het een schone monostroom is.

GEMENGDE METALEN

Oude metalen komen voor in allerlei vormen en maten. Toegestaan zijn metalen voorwerpen van verschillende metaalsoorten.

Niet toegestane materialen

- X Bouw- en sloopafval
- X Koelkasten/vriezers
- X Elektronische apparatuur
- X Gevaarlijk afval, chemicaliën, explosieven, etc.
- X Condensatoren en transformatoren (PCB's)
- X Drukhouders zoals gasflessen, brandstoftanks en LPG tanks
- X Gesloten vaten en andere verpakkingsmaterialen waarvan de inhoud niet gecontroleerd kan worden
- X Overige afvalstoffen zoals papier, restafval, hout, grond, enz.
- X Vaten of metalen jerrycans met inhoud

ZZS: mogelijk

De meeste ZZS in metaalafval zijn metalen (metaalverbindingen) die in metaallegering of in de toplaag aanwezig zijn zoals de afzetting van kwik in aardgasleidingen en -installaties.

GIPSHOUDEND BOUWMATERIAAL

Gips is een bouw materiaal dat prima gerecycled kan worden. Tot gips behoren onder andere gipsblokken, gipsplaten en zakken met gipspoeder. Aanklevende materialen als behang, spijkers, schroeven en kleine houten latjes zijn toegestaan.

Niet toegestane materialen

- X Houtvezelplaten
- X Geperste stroplaten
- X Cementgebonden platen
- X Isolatiemateriaal
- X Hout
- X Asbest of asbest gelijkende materialen
- X Metaal
- X Alle soorten plastic
- X Gasbeton
- X Dakafval of resten geplakt dakleer
- X Textiel

ZZS: niet verdacht

GROENAFVAL

Mix van diverse groene stromen zoals snoeihout, takken, wortels en overig tuinafval. Aanklevend gras, grond of zand is toegestaan. Blad dat aan takken hangt is toegestaan. Los blad uit bijvoorbeeld bladerkorven niet (behoort tot 'gras, blad en sloopmaaisel').

Niet toegestane materialen

- X Grond, zand en/of tuinaarde dat niet aanleeft
- X Niet uitgeschudde stronken
- X Graszoden, - matten
- X (Paarden)mest
- X Gevaarlijk afval
- X Asbest en asbesthoudende materialen
- X Bedrijfsafval
- X Bouw- en sloopafval
- X Geverfd, geïmpregneerd of verduurzaamd hout (tuinhout, bielzen)
- X Alle andere afvalstoffen zoals restafval, metalen, kunststoffen, papier, drankenkartons, glas, etc.

ZZS: Kans zeer klein

HOUT - A

Hout A is de meest hoogwaardige soort houtafval. Het gaat om zuiver onbehandeld hout dat niet bewerkt, geïmpregneerd, geperst, gelakt of geschilderd is. A-hout bestaat voornamelijk uit pallets en onbehandelde balken. Bevestigde spijkers, schroeven of bouten zijn toegestaan.

Hout: bouw en sloopafvalhout, hard hout, spaanplaat, hardboard, multiplex, pallets, en (gescheiden aangeleverd) gecreotiseerd hout en bielzen.

Niet toegestane materialen

- X Geperst hout
- X Spaanplaat, vezelplaat of triplex
- X Hardboard, zachtboard
- X Hout met verkleeft bouwafval
- X Snoeihout
- X Spoorbielzen
- X Geïmpregneerd hout
- X Bielzen of geïmpregneerd hout
- X Gewolmaniseerd of CCA hout (blauwgroene kleur)
- X Boomstronken
- X Groenafval
- X Hout verkleeft met ander bouwafval
- X Glas of kunststof (bijv. uit deuren of kozijnen)
- X Kabeltrommels (bevat metalen kern)
- X Bekleedde meubels
- X Rottend of schimmelend hout
- X Hout-cementplaten
- X Overige afvalstoffen zoals grond, puin, papier, glas, plastic, asbest enzovoorts
- X Hang- en sluitwerk, S-haken

ZZS: geen

HOUT - B

Hout B is behandeld hout. Hout B betreft verlijmd, geverfd of gelakt hout. Voorbeelden van verlijmd Hout zijn triplex, multiplex, spaanplaat en MDF. Bevestigde spijkers, schroeven of bouten zijn toegestaan.

Niet toegestane materialen

- X Bielzen, geïmpregneerd of geteerd hout
- X Gewolmaniseerd of CCA hout (blauwgroene kleur)
- X Boomstronken
- X Snoeihout
- X Groenafval
- X Hout verkleefd met ander bouwafval
- X Glas of kunststof (bijv. uit deuren of kozijnen)
- X Kabeltrommels (bevat metalen kern)
- X Bekleedde meubels
- X Rottend of schimmelend hout
- X Hout-cementplaten
- X Overige afvalstoffen zoals grond, puin, papier, glas, plastic, asbest enzovoorts
- X Hang- en sluitwerk, S-haken

ZZS: kans zeer klein

Er zijn alleen ZZS uit verf (drogers) mogelijk

HOUT - C

Hout C wordt ook wel geïmpregneerd of verduurzaamd hout genoemd. Verduurzaamd hout klinkt milieuvriendelijk, maar geïmpregneerd hout is hout dat behandeld is met stoffen waardoor de levensduur wordt verlengd. Vaak is de behandeling uitgevoerd met chemicaliën. Hout C is daarom qua recycling de minst hoogwaardige houtsoort. Voorbeelden van Hout C zijn schuttinghout (groene glans), bielzen en gewolmaniseerd/CCA hout. Bevestigde spijkers, schroeven of bouten zijn toegestaan.

Niet toegestane materialen

- X Boomstronken
- X Groenafval
- X Hout verkleeft met ander bouwafval
- X Overige afvalstoffen zoals grond, puin, papier, glas, plastic, etc.
- X Snoeihout
- X Chemisch afval en asbest (gelijkend materiaal)
- X Rottend en schimmelend hout

ZZS: Diverse ZZS

In C-hout kunnen zich diverse ZZS bevinden zoals Wolmanzouten (CCA-zouten (koper, chroom, arseen)) en CCB zouten (koper, chroom en boor). In specifiek C-hout zoals bielzen en tuinhout kunnen zich diverse PAK-componenten uit de EU-regelgeving bevinden (uit creosoot).

KUNSTSTOFFEN (HARD)

Harde kunststoffen zijn artikelen of voorwerpen zoals emmers, wasmanden, tuinmeubilair (tafels, stoelen), plastic speelgoed zonder batterijen, kratten, boxen, bloempotjes, bloemtrays, kunststof ramen, deuren, kabelgoten, rolluiken. Gereinigde vaten zonder gevaarsetiketten zijn ook toegestaan.

Niet toegestane materialen

- X Jerrycans en vaten met restanten gevaarlijke stoffen en gevaarsetiketten
- X Polyester (dak)platen, boten en badkuipen
- X Composiet (samengestelde kunststoffen)
- X Kitkokers / emmers met afvalresten
- X Cartridges
- X Ski's, helmen, surfplanken, koffers, autostoeltjes en koelboxen
- X Zachte kunststoffen (folies, big bags en verpakkingsbanden)
- X Vervuilde kunststoffen (vervuiling met verf, cement e.d.)
- X Rubberafval
- X Slangen
- X PVC en HDPE buizen langer dan 2 meter
- X PET flessen
- X Overige afvalstoffen zoals papier, metalen, restafval, hout, grond, enzovoorts.

ZZS: Afhankelijk van de stroom

In gemengd kunststof afval worden geen ZZS boven de grenswaarde verwacht, anders dan de meest gebruikelijke weekmakers en brandvertragers.

PAPIER EN KARTON

Mix van papier en karton dat schoon is en geen verontreinigingen bevat.

Niet toegestane materialen

- X Papier met broei
- X Geplastificeerd papier- en kartonafval (waaronder stickers)
- X Papier/karton met aluminium coating
- X Sanitair papier, papieren wegwerpluiers, zakdoeken, keukenrol, toiletpapier e.d.
- X Behang en vinyl
- X Zuivel- en (fris)drankverpakkingen;
- X Nat papier of karton
- X Vies en/of verontreinigd papier en karton (bijv. vervuild met etensresten, verf, olie etc.)
- X Ordners en ringbanden
- X Carbonpapier Verbrand papier/karton Foto's

ZZS: kans zeer klein

Het kan voorkomen dat er in de gemengde stroom incidenteel papier aanwezig is waarin een bepaalde ZZS gebruikt is. Echter, in relatie tot de totale inhoud van deze partijen is de concentratie te gering om rekening mee te houden.

PUIN

Puin is een verzamelnaam van steenachtig materiaal. Puin moet schoon en mag dus niet verontreinigd zijn. Voorbeelden van puinafval zijn steenachtige materialen als klinkers, baksteen, beton, natuursteen, keramisch materiaal, porselein sanitair, metselwerk en kalk - zandsteen.

De aangeboden materialen mogen **niet meer** bevatten dan:

- X 10% (m/m) zand
- X 10% (m/m) Lichtbeton, glas, sintels, slakken en teervrij asfalt (asfalt op zich > 5%)
- X 1% (V/V) plastic, rubber, polystyreen e.d.
- X 0,1% (m/m) verteerbaar organisch materiaal (hout, touw, papier, plantenresten, mest e.d.)

Niet toegestane materialen

- X Gips of cellenbeton (gasbeton, max 10%), gipsplaten
- X Roetpuin
- X Isolatiemateriaal
- X Asbest of asbestgelijkend materiaal
- X Gevaarlijk afval en chemicaliën of minerale oliën
- X Schoorsteenpuin, roetresten
- X Teerhoudend asfaltpuin
- X Asfalt, dakleer en dakgrind
- X Massief keramisch materiaal
- X Niet uitgehard cement of beton
- X Huisvuil
- X Zand en (verontreinigde) grond
- X Hout, metalen en bouw en sloopafval

ZZS: mogelijk

Specifieke ZZS kunnen voorkomen in beton of baksteen, als ze in het verleden als grondstof voor dit beton of baksteen zijn gebruikt (bijvoorbeeld immobilisaten). Daarnaast zijn er specifieke mineralen die zware metalen bevatten die als ZZS zijn aangemerkt en kunnen voorkomen in steenachtig afval.

TAPIJT

Vloerbedekking en tapijt moeten zo zuiver mogelijk worden aangeleverd.
Aanklevende lijm en jute zijn toegestaan.

Niet toegestane materialen

- X Vervuilde vloerbedekking en tapijt verf, olie, chemicaliën
- X Natte of vochtige vloerbedekking en tapijt
- X Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/ karton, kunststoffen, hout, glas, enz.

ZZS: kans zeer klein

In gemengd textiel is door mening van partijen van verschillende samenstelling van verschillende herkomst de kans zeer klein dat er ZZS aanwezig zijn boven de relevante concentratiegrenswaarde.

TEERHOUDEND AFVAL

Met dakafval wordt afval bedoeld afkomstig van daken dat dakleer bevat. Er is een verschil tussen teervrij en teerhoudend dakafval. Van Tilburg Groep behandelt alle dakafval als teerhoudend. Dakafval is een monostroom, dus hoe zuiverder het materiaal hoe hoogwaardiger de recyclingmogelijkheden. Kleine hoeveelheden vastgekleefde materialen als puin, steenachtig materiaal, hout, polyester, isolatiemateriaal en andere bouwmaterialen zijn toegestaan. Andersoortig dakafval zoals dakpannen komen van het dak maar vallen onder puinafval.

Asfalt is een afvalstof die vrijkomt bij (herstel-)werkzaamheden aan wegen en onderlagen van wegen. Er is een verschil tussen teervrij en teerhoudend asfalt. Van Tilburg Groep behandelt alle asfalt als teerhoudend. Asfalt is een monostroom, dus hoe zuiverder het materiaal hoe hoogwaardiger de recyclingmogelijkheden. Kleine hoeveelheden vastgekleefde materialen als puin, steenachtig materiaal en zand zijn toegestaan.

Niet toegestane materialen

- X Chemicaliën
- X Asbestvezelhoudend of daarop gelijkend materiaal
- X Niet vastgekleefde stoffen als puin, steenachtig materiaal, hout, polyester, isolatiemateriaal en andere bouwmaterialen
- X Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/karton, kunststoffen, hout etc.

Extra voorwaarden dakafval

- X Dakgrind > 10% (bij dakafval)
- X Verduurzaamd hout (bielzen, tuinhout e.d.)

ZZS: kans op ZZS (PAK's)

In dakafval kunnen ZZS voorkomen in gehalten hoger dan de concentratiegrenswaarde. Dit kunnen PAK-componenten uit EU-regelgeving zijn of Vlamvertragers uit EPS Isolatie.

Naast PAK's componenten uit EU-regelgeving worden geen andere ZZS verwacht in asfalt.

TEXTIEL

Allerlei soorten textiel zoals kleding, gordijnen, handdoeken, lakens, dekens, onderkleding, tafellakens, bad- en beddengoed, etc.

Niet toegestane materialen

- X Tapijt en vloerbedekking
- X Vervuilde kleding (verf of olie) of vervuilde doeken van textiel
- X Natte of vochtige textiel
- X Overige afvalstoffen zoals restafval, papier/karton, kunststoffen, hout, glas, enz.

ZZS: kans zeer klein

Tapijt kan ZZS bevatten boven de concentratiegrenswaarde in de toepassing van vlamvertragers, weekmakers en kleurstoffen. De genoemde stoffen komen voor in de tapijtrug. De vlamvertragers pBDE en PBB zijn verboden sinds 2004.